



ПипБрадърс ООД  
 София 1040  
 ул. Луи Айер 79, ет.1, офис 3  
 тел. (359 2) 962 8744  
 office@pipbrothers.com  
 www.pipbrothers.com

## MP ROTATOR 3500



- Ефективност:** Намалява разхода на вода до 30% в сравнение с традиционните дефлекторни разпръсквачи
- Надеждност:** Със само една движеща се част, MP ротаторите предлагат години наред качество без дефекти
- Радиус:** MP 3500 има поливно покритие в диапазон от 9.4 до 10.7 m

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Осигурява покритие от **9.4 до 10.7 m**, първия в света многоструен разпръсквач с такова покритие
- Точно прецезирана поливна норма при всяка една дължина на радиус или сектор
- Радиуса може да бъде редуциран до 25%
- Цветово кодиран за по-лесно разпознаване
- Филтърен екран предпазва от запушване на дюзата
- Оптимална поливна норма и равномерно напояване
- Ветроустойчив
- Регулируем сектор на поливане и радиус
- Препоръчително работно налягане: **2.8 bar/ 280kPa**

### MP ROTATOR РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ

MP3500

Радиус: 9.4 m до 10.7 m

Регулируем сектор на поливане

● Светло кафяво: 90° до 210°

	Налягане		Радиус m	Дебит l/h	Дебит l/min	Норма, mm/hr	
	Bar	kPa				■	▲
90° 	1.75	175	10.1	236	3.94	9	11
	2.00	200	10.4	257	4.28	10	11
	2.50	250	10.4	275	4.58	10	12
	2.75	275	10.7	291	4.84	10	12
	3.00	300	10.7	313	5.22	11	13
	3.50	350	10.7	325	5.41	11	13
180° 	1.75	175	10.1	502	8.36	10	11
	2.00	200	10.4	509	8.48	9	11
	2.50	250	10.4	602	10.03	11	13
	2.75	275	10.7	650	10.83	11	13
	3.00	300	10.7	704	11.73	12	14
	3.50	350	10.7	729	12.15	13	15
210° 	1.75	175	10.1	588	9.80	10	12
	2.00	200	10.4	645	10.75	10	12
	2.50	250	10.4	700	11.66	11	13
	2.75	275	10.7	747	12.45	11	13
	3.00	300	10.7	804	13.40	12	14
	3.50	350	10.7	854	14.23	13	15
	3.75	375	10.7	895	14.91	13	16

### МОДЕЛ

**MP 3500: P/N MP3500-90**  
**9.4 - 10.7 m радиус**  
**Регулируем сектор от 90° до 210°**



### MP ROTATOR АКЦЕСОАРИ

MP TOOL: P/N MP TOOL  
 Инструмент за настройка на радиус и сектор на поливане за всички модели MP Rotator



MP STICK: P/N MP STICK  
 Лесно се закрепва на PVC до 2.54 cm за настройка на MP Rotator в изправено положение



### МОДЕЛИ MP ROTATOR

MP1000 2.5 m - 4.5 m	90-210°	210-270°	360°
MP2000 4 m - 6.4 m	90-210°	210-270°	360°
MP3000 6.7 m - 9.1 m	90-210°	210-270°	360°
MP Strips	Right Corner Strip 1.5 m x 4.6 m	Left Corner Strip 1.5 m x 4.6 m	
	Side Strip 1.5 m x 9.1 m	MP Corner 45-105°	