



- 01 **Solar Sync функция на управлението:** Опция при добавяне на соларен датчик за „интелигентно управление“ на времето за поливане.
- 02 **Дизайн и опции:** Модулен модел предлагащ 4-16 станции, или модел с 6 или 12 фиксирани станции
- 03 **Съвместимост за дистанционно управление:** Опция за добавяне на Hunter ROAM дистанционно управление

PRO-C®

ПРОГРАМАТОР ЗА ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБЕКТИ

От 2001 година насам Pro-C е един от най-използваните програматори при напояване на частни или малки обществени обекти. Изключително надежден и практичен, благодарение на модулния си дизайн, който му позволява от базов модел с 4 станции да бъде разширен до 16 станции при необходимост.

Към Новия Pro-C лесно може да бъде добавен соларния датчик на Hunter - Solar Sync, без допълнително окабеляване. С вградена функция за соларен датчик в управлението, всеки програматор Pro-C може да бъде включен към „интелигентно управление“ на поливните времена. Соларният датчик Solar Sync е интелигентно устройство, което пресмята нивата на изпарение и слънчевата радиация на база местните метеорологични условия, като предпазва растенията от изсъхване и намалява водните загуби.

ЦЕНИ/ ПИПБРАДЪРС ООД

PC-401-E

Програматор **PRO-C** външен монтаж - 4 станции/+трансф. 24~230V EU стандарт **246,83**лв./без ДДС/

PRO-C® ФУНКЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФУНКЦИИ

- Дизайн и опции: Модулен модел предлагащ 4-16 станции, или модел с 6 или 12 фиксирани станции
- Приложение: вътрешен и външен монтаж
- Независими програми: 3
- Стартови времена за програма: 4
- Максимално работно време за програма: 6 часа
- Solar Sync функция на управлението: сега с вградена опция за програмиране на соларен датчик
- Solar Sync функция за отлагане: позволява да бъде забавено действието на датчика до 99 дни
- Вградени програми за управление на осветление: дава възможност да се управлява градинско осветление
- Добавени защиты против късо съединение
- Програмируема функция за отлагане: забавя поливането за удължен период от време
- Енергонезависима памет: запазва програмите за неограничен период от време без допълнително захранване от батерия
- Пропускане на сензор за дъжд: позволява програматора да игнорира датчика при необходимост
- Гарантиционен период: 2 години

МОДЕЛИ

Размери на кутия

Височина: 23 cm
Широчина: 21.5 cm
Дълбочина: 10.9 cm

PC-Серия

могат лесно да бъдат добавени станции с PCM-300 и PCM-900 модули-разширители



PCC-Серия

6 фиксирани станции



PCC-Серия

12 фиксирани станции



PRO-C		ОПЦИИ 1 + 2 + 3 + 4		
1	Модели	2	3	4
	Трансформатор	Външен/вътрешен	Опции	
PC-4	= 4 станции базов модел програматор	00 = 120 VAC 01 = 230 VAC	(празно) = Външен монтаж (с вграден трансформатор) i = Вътрешен монтаж (външен трансформатор)	(празно) = Без опции E = 230 VAC Европейски стандарт A = 230 VAC Австралийски стандарт (Моделите за външен монтаж са с вграден трансформатор)
PCC-6	= 6 станции			
PCC-12	= 12 станции			

PC-МОДУЛИ РАЗШИРИТЕЛИ

Модули	Описание
PCM-300	Модул разширител за 3 станции: за увеличаване броя на станциите от 4 до 7, 7 до 10 и 10 до 13
PCM-900	Модул разширител за 9 станции: за увеличаване броя на станциите от 7 до 16

Примери:

- PC-401** = 4 станции базов модел за външен монтаж, с вграден 230 VAC трансформатор, с пластмасова кутия
PC-701i-E = 4 станции за вътрешен монтаж с един PCM-300 модул, външен 230 VAC трансформатор по европейски стандарт, с пластмасова кутия
PCC-601i = 6 станции за вътрешен монтаж, външен 230 VAC трансформатор, с пластмасова кутия
PCC-1200 = 12 станции за външен монтаж, с вграден 120 VAC трансформатор, с пластмасова кутия